

RINDENABZÜGE

HOLZART	MITTENDURCHMESSER MIT RINDE		RINDENABZUG
Eiche, Pappel	bis 49 cm	je Stärkeklasse	1 cm
	ab 50 cm	konstant	5 cm
Roteiche	bis 39 cm	konstant	2 cm
	ab 40 cm	konstant	3 cm
Buche, Hainbuche, Bergahorn, Kirsche, Obstbäume, Eibe	für alle Durchmesser	konstant	1 cm
Esche, Rüster, Spitzahorn, Birke, Nussbaum, Kastanie	bis 29 cm	je Stärkeklasse	1 cm
	ab 30 cm	konstant	3 cm
Linde	bis 29 cm	konstant	2 cm
	ab 30 cm	konstant	3 cm
Elsbeere	für alle Durchmesser	konstant	2 cm
Erle	bis 34 cm	konstant	2 cm
	ab 35 cm	konstant	3 cm
Fichte, Sitkafichte, alle Tannen	bis 29 cm	konstant	1 cm
	ab 30 cm	konstant	2 cm
Kiefer	Spiegelrinde	konstant	1 cm
	bis 19 cm	konstant	1 cm
	ab 20 bis 34 cm	konstant	2 cm
	ab 35 bis 59 cm	konstant	3 cm
	ab 60 cm	konstant	4 cm
Schwarzkiefer, Strobe	bis 49 cm	je Stärkeklasse	1 cm
	ab 50 cm	konstant	5 cm
Douglasie, Lärche	bis 39 cm	je Stärkeklasse	1 cm
	ab 40 bis 59 cm	konstant	4 cm
	ab 60 cm	konstant	5 cm

Sofern besondere Verhältnisse vorliegen kann der Durchmesser unter Rinde (Messring) erhoben werden.



Niedersächsische
Landesforsten